



NEW

KP30Aにエンジンガード兼吊りフック
が付いて新登場！

KP30AG

エンジンガード兼 吊りフックを標準化

エンジンを保護することができます。
また吊りフックとして使用すれば、安全に積み降ろし作業を実現できます。

グリップボルト採用

中折れハンドル標準仕様
(工具無しでハンドル調整可能)
ライトバンにも楽に積載でき、
切梁サポート等の
障害物をくぐらせ
転圧することができます。



※オプション:
ストレートハンドル

約550mm!



KP30AG
39kg

エンジン台後部に取っ手採用



取っ手

エンジン台後部に取っ手がある事で、
積み降ろしが容易になります。

軽量・シンプル重視の
KP30Aも継続販売中！



機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	最大速度 m/min	振動数 Hz (v.p.m)	起振力 kN (kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 タンク容量L	標準価格 税別
39	長 800 幅 280 高 765	長 400 幅 280	25	91.7 (5500)	4.9 (500)	ROBIN-EH092 【2.1kW】 (2.8PS)	低速1600~1800 高速3500~3600	無鉛レギュラー ガソリン 1.5	¥338,000

※本ちらしは予告なく変更することがございます。



株式会社 明和製作所