



手腕振動低減ランマ

手腕振動値は3型式とも

業界最低減級! ※自社基準で自社測定の結果



2026年3月NETIS登録

RTG48D

RTG50D

RTG50DU

選べる3つのラインナップ!

NEW



エンジン回転数や
使用時間が管理できる
タコアワメータ標準装備

エンジンの不調を未然に防ぐ
ダブルエアクリーナ標準装備

手腕振動低減を実現させた
大型ハンドル防振ゴム採用

積込を楽にする優れたもの
大型コロ・
リフティングハンドル採用




スーパーカーを彷彿とさせる
NEWスタイルランマ!



RTG48D
64kg

RTG50Dは打撃板が
幅270mm仕様



RTG50DUは打撃板が
ウレタン板で幅270mm仕様

| 型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m) | 燃料 タンク容量 | 標準価格 税別 |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| RTG48D | 64 | 長 710 幅 385 高 1120 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ROBIN-EH092 [2.1kW] (2.8PS) | 低速1700~1900 高速4000~4100 | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5L | ¥449,000 |
| RTG50D | 66 | 長 710 幅 385 高 1120 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ROBIN-EH092 [2.1kW] (2.8PS) | 低速1700~1900 高速4000~4100 | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5L | ¥462,000 |
| RTG50DU ベーシック 低騒音型 | 66 | 長 710 幅 385 高 1140 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ROBIN-EH092 [2.1kW] (2.8PS) | 低速1700~1900 高速4000~4100 | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5L | ¥558,000 |

・標準運搬車/マルチ運搬車

・本ちらしの内容は予告なく変更することがあります。



株式会社 明和製作所